

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: 133801

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : AZ00133801

2. Typ výrobku

Betónové dlažobné tvarovky pre vonkajšie použitie.

VLNKA,UNI,RONDO,UNIDEKOR,MULTIDEKOR,HOLAND KLASIK, HOLAND RUSTIKAL ,HOLAND MARKET, KOCKA KLASIK, KOCKA MARKET,KOCKA RUSTIKAL,KOCKA 10X10,KOCKA 20X20,KOCKA 30X30,FLORA, BEHATON KLASIK,BEHATON MARKET,BRANDENBURGER,KARO,BUCHLOV,MOZAIKA,PROMENÁDA, ROCHUZ,ROCHUZ HISTORY,ROCHUZ MARKET,GLORIA,ROTO,ČAČHTICE,BECKOV

výšky 40,60,70,80 a 100mm

3.Použitie:

Všetky typy zpevnených plôch, ako sú chodníky, komunikácie, parkoviská, verejné priestory a pod.

4. ,5. Výrobca: AZ BETON s.r.o.
68712 Kněžpole 89
IČ: 26960851
www.azbeton.cz

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4 podľa Nariadenia EP a Rady(EU) č. 305/2011, prílohy V, čl. 1.5, odst. A

7. ,8. na výrobky sa vzťahuje harmonizačná norma ČSN EN 1338; pre posudzovanie a overovanie stálosti parametrov(vid' bod 6) boli vydané protokoly o počiatkových skúškach typu a protokoly o skúške č. 060-031894 zo dňa 12.4.2010 a 060-034665 zo dňa 12.9.2011 , vydal TZÚS Praha s.p. , podočka Brno-akreditované skúšobné laboratórium č. 1018.2, Hněvkovského 77 , 61700 Brno

Deklarované parametre:

Základná charakteristika	Vlastnosti			Harmoniz.tech. špecifikácie
Dovolené odch. rozmerov(mm)	dĺžka	šírka	výška	ČSN EN 1338
Hrúbka tvar rovky< 100mm	±2mm	±2mm	±3mm	
Hrúbka tvarovky ≥10mm	±3mm	±3mm	±4mm	
Odolnosť voči povetern.vplyvom	Trieda 3, ≤1,0kg/m ²			ČSN EN 1338
Odolnosť voči šmyku	Uspokojivý			ČSN EN 1338
Pevnosť v priečnom ťahu	≥3,6Mpa			ČSN EN 1338
Odolnosť voči obrusovaniu	Trieda 4, ≤18000mm ³ /500mm ²			ČSN EN 1338

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami uvedenými v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Kněžpole 1.3.2023

Ing. Petr Suchánek, konateľ